



M 125x250
5"x10"

INTERNO VASCA - M12,5x25 cm






INSIDE THE POOL - BECKEN - INTERIEUR DU BASSIN - INTERIORES DE PISCINAS

Liscio SM

BIANCO 245x120x7,4 mm 006286 ■ 54 245x57,5x7,4 mm 009999 ■ 78 BC 245X120X7,4 006618 ▲ 16	TURCHESE CHIARO 245x120x7,4 mm 006285 ■ 54 245x57,5x7,4 mm 009998 ■ 78 BC 245X120X7,4 006617 ▲ 16	BLU MARINO 245x120x7,4 mm 006287 ■ 54 245x57,5x7,4 mm 013360 ■ 78 BC 245X120X7,4 006614 ▲ 16	BLU ELETTRICO 245x120x7,4 mm 006289 ■ 62 245x57,5x7,4 mm 013361 ■ 81 BC 245X120X7,4 006616 ▲ 22	NERO 245x120x7,4 mm 006288 ■ 69 245x57,5x7,4 mm 013362 ■ 81
VERDE CHIARO 245x120x7,4 mm 006290 ■ 54 BC 245X120X7,4 mm 006615 ▲ 16	BONE 245x120x7,4 mm 012167 ■ 54 BC 245X120X7,4 mm 705621 ▲ 16	BLU OCEANO 245x120x7,4 mm 012165 ■ 54 BC 245X120X7,4 mm 703561 ▲ 16	BLU AVIO 245x120x7,4 mm 012166 ■ 54 BC 245X120X7,4 mm 703562 ▲ 16	VERDE 245x120x7,4 mm 006598 ■ 62 BC 245X120X7,4 mm 703563 ▲ 22
GIALLO 245x120x7,4 mm 006596 ■ 69	GIALLO OCRA 245x120x7,4 mm 012170 ■ 69 BC 245X120X7,4 mm 703564 ▲ 24	ROSSO ARANCIO 245x120x7,4 mm 006597 ■ 69 BC 245X120X7,4 mm 703565 ▲ 24	ROSSO INDIA 245x120x7,4 mm 012172 ■ 75 BC 245X120X7,4 mm 703566 ▲ 26	

- ◆ I listelli M6,25x25 sono ottenuti per taglio e bisellati
- ◆ The M6,25x25 border tiles are obtained by cutting and chamfering
- ◆ Abdeckleisten M6,25x25 für Schnitte und Spitzkeile
- ◆ Les listels M6,25x25 sont obtenus par découpage et biseautage
- ◆ Las plaquetas M6,25x25 están realizadas mediante corte y biselado

SEGNALETICA PER PALLANUOTO	NUMERATA	PROFONDITÀ	LOGO	LOGO
				
mm245x120x7,4 Marking for water polo court Markierungen für Wasserballspielfelder Signalisations pour water-polo Señalización para polo acuático	mm245x245x7,4 Numbering Bahnnumerierung Numérotage Numeración	mm120x245x7,4 Depth Anzeige der Wassertiefe Profondeur Profundidad	mm120x245x7,4	mm120x245x7,4
BIANCO 006457 ▲ 54	006463 ▲ 54	000078 ▲ 78	TURCHESE CHIARO 811479	TURCHESE CHIARO 811479
VERDE 006460 ▲ 54				
ROSSO 006461 ▲ 54				
GIALLO 006462 ▲ 54				

BIANCO	TURCHESE CHIARO	VERDE CHIARO	BLU ELETTRICO	NERO
				
245x120x7,4 mm 006630 ■ 59	245x120x7,4 mm 006634 ■ 59	245x120x7,4 mm 006633 ■ 59	245x120x7,4 mm 006631 ■ 66	245x120x7,4 mm 006632 ■ 66

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje



	PC	MQ	KG UM	KG
M12,5x25	42	1,312	14,74	19,34
LISTELLO 5,8x24,5	94	1,468	14,72	21,61
12,x25 BC	42		0,44	17,40
segnaletica	30		0,58	25,50
numerata	30		0,58	17,40
profondità	17		1,50	25,50
con logo	42		0,46	19,32
BOCCIARDA SM	42	1,312	13,87	18,20



	Box	MQ	KG
M12,5x25	60	78,72	1175
LISTELLO 5,8x24,5	55	80,74	1203
BOCCIARDA	60	78,72	1107

INTERNO VASCA - M12,5x25 cm

INSIDE THE POOL - BECKEN - INTERIEUR DU BASSIN - INTERIORES DE PISCINAS



GRIP SM / B



BIANCO	TURCHESE CHIARO	BLU AVIO	BLU MARINO	BLU ELETTRICO
 245x120x7,4 mm 006312 ■ 59	 245x120x7,4 mm 006311 ■ 59	 245x120x7,4 mm 012185 ■ 59	 245x120x7,4 mm 011449 ■ 59	 245x120x7,4 mm 011450 ■ 66
 BC 245X120X7,4 mm 006319 ▲ 18	 BC 245X120X7,4 mm 006318 ▲ 18	 BC 245X120X7,4 mm 703568 ▲ 18	 BC 245X120X7,4 mm 703567 ▲ 18	 BC 245X120X7,4 mm 011452 ▲ 24
 CS 2 245X20 mm 703579 ▲ 20	 CS 2 245X20 mm 703578 ▲ 20			 CS 2 245X20 mm 703572 ▲ 24
 BE 2 30X30 mm 703582 ▲ 26	 BE 2 30X30 mm 703580 ▲ 26			 BE 2 30X30 mm 703576 ▲ 26
 RA/I 2 30X30 mm 703583 ▲ 26	 RA/I 2 30X30 mm 703581 ▲ 26			 RA/I 2 30X30 mm 703577 ▲ 26
NERO	VERDE	GIALLO OCRA	ROSSO ARANCIO	
 245x120x7,4 mm 011451 ■ 70	 245x120x7,4 mm 012187 ■ 66	 245x120x7,4 mm 012184 ■ 70	 245x120x7,4 mm 012186 ■ 70	
 BC 245X120X7,4 mm 011453 ▲ 24	 BC 245X120X7,4 mm 703569 ▲ 24	 BC 245X120X7,4 mm 703570 ▲ 24	 BC 245X120X7,4 mm 703571 ▲ 24	

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
GRIP SM B 12,5x25	42	1,312	14,74	19,34
GRIP SM / BC	60		0,200	12,00
CS 2	18		0,050	0,900
BE 2	18		0,050	0,900
RAI 2				

	Box	MQ	KG
GRIP SM B 12,5x25	60	78,72	1175

GRIP SM / C

BIANCO		TURCHESE CHIARO		BLU ELETTRICO	
					
245x120x7,4 mm 011545 ■ 59		245x120x7,4 mm 011544 ■ 59			
 BC 245X120X7,4 mm 011547 ▲ 18		 BC 245X120X7,4 011546 ▲ 18		 BC 245X120X7,4 011548 ▲ 24	



GRADINO ND

GRADINO ND	
	
mm245x120x70	
BIANCO 009611 ▲ 75	
TURCHESE CHIARO 009513 ▲ 75	

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje



	PC	MQ	KG UM	KG
GRIP SM C	42	1,312	14,74	19,34
12,5x25	42		0,44	18,48
GRIP SM / BC				
MOD. GRADINO	5		0,80	4,00



	Box	MQ	KG
GRIP SM C 12,5x25	60	78,72	1175

INTERNO VASCA

INSIDE THE POOL - BECKEN - INTERIEUR DU BASSIN - INTERIORES DE PISCINAS

Istruzioni di posa e consigli d'uso per la serie "grip SM"

I prodotti della serie GRIP SM sono stati ideati e realizzati ESCLUSIVAMENTE mirando alle caratteristiche richieste dalle varie normative di sicurezza per di prodotti all'interno di VASCHE , in luoghi sommersi dall'acqua ed in alcuni casi per pavimentazioni, con presenza di acqua, percorse esclusivamente a piedi nudi; in questi ultimi casi, occorre adottare ulteriori accorgimenti tecnici di installazione e manutenzione in relazione allo specifico uso del pavimento.

In relazione alle caratteristiche antiscivolo, precisiamo che le normative di riferimento e le varie certificazioni sono riferite prevalentemente alle norme DIN 51097 GUV26.17 (Germania) o alle norme NF P 61 515 (Francia), soprattutto per metodi di prova. Su richiesta specifica, si possono effettuare tests riferiti anche alle altre normative (es. BS-ASTM ecc.)

E' importante che il prodotto, in particolare per la sicurezza, appartenga almeno al gruppo di resistenza allo scivolamento richiesto; è bene ricordare che in ogni gruppo (A-B-C) all'interno dello stesso, si può avere un minimo ed un massimo (delta di appartenenza ad ogni gruppo) in base alle norme stesse, quindi il riferimento di resistenza allo scivolamento può avere anche nello stesso gruppo piastrelle con superfici simili ma non esattamente uguali, soprattutto per colori diversi posati insieme.

E' evidente che i prodotti appartenenti al "GRUPPO C" (i quali hanno un impiego estremamente limitato), presentano un alto grado di resistenza allo scivolamento ed è consigliato l'impiego solo quando ritenuto strettamente necessario e prescritto. Per questi prodotti, la posa in opera e la pulibilità risultano in genere, più delicate e difficoltose, ma le particolari caratteristiche antiscivolo sono necessarie per la sicurezza in speciali condizioni d'uso. Destinazioni diverse e metodi di installazione inadeguati risultano non idonei e provocano l'automatica decadenza di qualsiasi responsabilità diretta o indiretta da parte della ns azienda. E' importante inoltre rispettare scrupolosamente i consigli di posa e manutenzione anche del fabbricante di adesivi e stucchi, con particolare attenzione a stuccature EPOSSIDICHE che richiedono specifiche procedure di utilizzo.

Per maggiore chiarezza, desideriamo indicare, in base alla ns esperienza, alcuni fondamentali consigli Tecnici e d'uso per la stuccatura (che rimane solitamente la fase più delicata) di prodotti antisdrucciolo in genere, ed in particolare nella SERIE GRIP SM .

1) Preparare un impasto sigillante per fughe, mantenendolo, se a base cementizia, di media consistenza.

2) Stendere il sigillante lungo le fughe, limitandone il contatto con la superficie delle piastrelle, eventualmente utilizzare una spatola per favorire il riempimento delle fughe stesse; e' da evitare la stesura del sigillante liquido come invece e' d'uso per la stuccatura di piastrelle liscie posate in genere in ampie superfici.

3) Stuccare riquadri di ampiezza limitata, quindi pulire con spugna ed acqua avendo cura di risciacquare spesso la spugna e cambiare l'acqua di risciacquo, l'operazione di pulizia non si deve considerare conclusa con un passaggio, ma a rimozione totale dei residui sulle piastrelle.

4) I tempi da considerare per la presa iniziale dello stucco (e quindi i tempi di attesa per la pulizia) sono variabili in funzione delle condizioni ambientali e del tipo di stucco previsto; ci si deve sempre attenere scrupolosamente a quanto prescritto dal produttore del sigillante; e' comunque buona norma verificare con una prova "sul campo" la correttezza delle modalità operative utilizzate.

5) Eventuali residui di sigillanti cementizi possono essere rimossi utilizzando detergente acido e monospazzola al termine dei lavori.

6) La rimozione meccanica dello sporco superficiale per i prodotti antisdrucciolo ed in particolare per le piastrelle GRIP SM e' ostacolato dalla presenza delle "cuspidi" che servono a rendere non scivolosa la superficie; e' buona norma procedere al termine della stuccatura, alla protezione del pavimento con fogli di plastica evitando sporco imputabile a successivi lavori edili.

7) IN CASO DI STUCCATURA CON PRODOTTI EPOSSIDICI E DERIVATI, E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIO TENERE PRESENTE CHE LA RIMOZIONE DELLE RESINE INDURITE NON E' PIU' POSSIBILE.

LA STUCCATURA EFFETTUATA CON QUESTI PRODOTTI EPOSSIDICI E/O RESINE, SI DEVE EFFETTUARE ESCLUSIVAMENTE CON L'USO DI SIRINGHE E STRUMENTI ANALOGHI CONSIGLIATI DALLE DITTE PRODUTTRICI

Si ricorda che e' possibile facilitare le operazioni di pulizia e distacco dei residui di sigillante dalla piastrella per mezzo di prodotti specifici da applicare sulla superficie prima della stuccatura. (Per informazioni specifiche contattare la nostra divisione tecnica).

MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria, usando gli strumenti adeguati in base anche alla dimensione del pavimento (es. detergenti, monospazzole, idropulitrici ecc.), è bene che sia effettuata metodicamente, sia in relazione allo stato che all'utilizzo del pavimento. E' importante mantenere sempre una situazione ottimale per la pulizia successiva, evitando quindi di lasciare sul pavimento depositi di polvere o residui di varia natura per lunghi periodi, che ovviamente renderebbero maggiore la quantità di sporco da asportare con conseguenti sforzi maggiori per ottenere una completa pulizia.

E' importante ricordare che per i prodotti smaltati SERIE GRIP, non sono adatti i cosiddetti PADS o spazzole abrasive con l'aggiunta di granulati abrasivi o altre spazzole abrasive. Con queste spazzole la superficie antislip ottenuta mediante applicazione di microgranuli specifici, nel tempo viene lisciata e la SICUREZZA diminuisce. In ogni caso, in relazione all'uso dei ns. prodotti antisdrucciolo e prodotti di natura tecnica, consigliamo di contattare i ns uffici per poter avere tutte le informazioni necessarie per l'impiego del prodotto giusto al posto giusto, sempre nell'ottica della massima IGIENE E SICUREZZA non trascurando ovviamente le esigenze ESTETICHE.

FIXING INSTRUCTIONS AND USER TIPS FOR THE GRIP SM SERIES

The products in the "GRIP SM SERIES" have been designed and made aiming EXCLUSIVELY at the characteristics required by the various safety standards for using products in BATHS, in places submersed by water and in some cases for floors, where there may be water, only used for walking on barefoot; in these last cases, it is necessary to adopt additional Technical measures for installation and maintenance in relation to the specific use of the floor. In relation to the non-slip features, the reference standards and the various certifications refer chiefly to the DIN 51097 GUV26.17 standards (Germany) or the NF P 61 515 standards (France), especially for test methods. On a specific request, tests can also be carried out referred to other standards (eg. BS, ASTM, etc.).

It is important for the product, especially for safety, to belong to at least the required slip resistance group. It should be remembered that in each group (A - B - C) it is possible to have a minimum and a maximum (classification delta for each group) in accordance with the standards. Therefore, the reference of resistance to slipping can also have tiles in the same group with surfaces which are similar but not exactly the same, especially for different colours fixed together.

It is clear that products belonging to "GROUP C" (which have an extremely limited use) have a high degree of resistance to slipping and their use is only advised when considered strictly necessary and prescribed. For these products, fixing in situ and being cleanable are, in general, more delicate and difficult, but these particular anti-slipping features are necessary

for SAFETY in special conditions of use.

Other designations are not suitable and automatically forfeit any direct or indirect responsibility of our company. Furthermore, it is important to meticulously observe the tips for fixing and maintenance of the adhesive and filler manufacturer as well, with special attention to EPOXY filler which require specific procedures for use.

For greater clarity, on the basis of our experience we wish to provide some essential technical and user tips for grouting (which is usually the most delicate phase) non-slip products in general and specifically the GRIP SM SERIES.

1) Prepare a sealing mix for joints, keeping it of medium firmness if it has a cement base.

2) Spread the sealant along the joints, limiting contact with the surface of the tiles, preferably using a spatula to help fill the joints. You should not use liquid sealant as is used for grouting smooth tiles generally fixed on large surface areas.

3) Grout squares of a limited breadth, then clean with a sponge and water, taking care to rinse the sponge and change the rinse water often. Cleaning must not be considered finished with one pass, but on totally removing the remains from the tiles.

4) The time to consider for the initial setting of the filler (and therefore the waiting time for cleaning) varies according to the ambient conditions and the type of filler. You need to keep strictly to the sealant manufacturer's instructions. It is anyhow a good rule to check the correctness of the operating procedures used with an "on the spot" test.

5) Any remains of cement sealants may be removed by using acid detergent or a single-brush at the end of the work.

6) Mechanically removing surface dirt for non-slip products and especially for GRIP SM tiles is hindered by the "cusps" which are used to make the surface non-slip; it is a good rule after grouting to protect the floor with plastic sheeting, avoiding dirt from subsequent building work.

7) WHEN GROUTING WITH EPOXY AND DERIVED PRODUCTS IT IS ABSOLUTELY NECESSARY TO BEAR IN MIND THAT REMOVAL OF HARDENED RESINS IS NO LONGER POSSIBLE.

GROUTING DONE WITH THESE EPOXY AND/OR RESIN PRODUCTS MUST ONLY BE DONE USING SYRINGES AND SIMILAR TOOLS RECOMMENDED BY THE MANUFACTURERS. Remember that it is possible to facilitate cleaning and removing remains of sealant from the tiles by means of specific products to be applied onto the surface before grouting (for specific information please call our offices).

ROUTINE MAINTENANCE

Routine maintenance, using appropriate tools, also on the basis of the size of the floor, (eg. detergents, single-brushes, high-pressure cleaners, etc.), should be done methodically, in relation to both the condition and use of the floor. It is always important to maintain an optimum situation for later cleaning, therefore leaving no deposits of dust or residues of various nature on the floor for any length of time, which would clearly increase the amount of dirt to be removed with a consequently greater effort for thorough cleaning. It is important to remember that for the GRIP SERIES glazed products, the so-called PADS or brushes with the addition of abrasive granules or other abrasive brushes are not suitable. With these brushes the non-slip surface obtained by applying specific micro-granules is over time made smooth and the SAFETY level decreases. In any case, as regards using our non-slip products and products of a technical nature, we advise you to call our offices to be able to have all the necessary information to use the right product at the right place, always with a view to the utmost HYGIENE AND SAFETY, obviously without neglecting the AESTHETIC requirements.

HINWEISE FÜR DIE VERLEGUNG UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN EINSATZ DER PRODUKTSERIE GRIP SM

Die Produkte der Produktserie GRIP SM sind AUSSCHLIESSLICH hinsichtlich der von den verschiedenen Sicherheitsbestimmungen für die Verwendung von Produkten in SCHWIMMBECKEN, an Stellen unterhalb des Wasserspiegels und in einigen Fällen für Böden in Barfuß- bzw. Naßbereichen geforderten Eigenschaften entwickelt und hergestellt worden; im letzteren Fall müssen je nach der spezifischen Benutzung des Bodens bei der Verlegung und der Pflege besondere technische Maßnahmen ergriffen werden. Hinsichtlich der Rutschfestigkeit wird angegeben, daß die Bezugsnormen und die verschiedenen Zertifikationen sich vor allem hinsichtlich der Prüfverfahren überwiegend auf die DIN-Norm 51097 GUV26.17 (Deutschland) oder die Norm NF 61 515 (Frankreich) beziehen. Auf ausdrückliche Anfrage können die Tests auch mit Bezug auf andere Normen (zum Beispiel BS-ASTM usw.) durchgeführt werden.

Es ist von großer Wichtigkeit, daß das Produkt hinsichtlich der Sicherheit zumindest der geforderten Rutschfestigkeitsgruppe angehört und es sei daran erinnert, daß innerhalb jeder Gruppe (A - B - C) auf Grundlage der Norm selbst ein Minimum und ein Maximum auftreten können; hinsichtlich der Rutschfestigkeit sind die Oberflächen der Fliesen einer Gruppe ähnlich, jedoch nicht gleich, besonders dann, wenn verschiedene Farben zusammen verlegt werden.

Es versteht sich von selbst, daß die Produkte, die der Gruppe C angehören (die einen sehr begrenzten Einsatzbereich aufweist), eine ausgesprochen hohe Rutschfestigkeit aufweisen und ihre Verwendung wird nur empfohlen, wenn es absolut erforderlich oder vorgeschrieben ist. Bei diesen Produkten ist die Verlegung und die Reinigung im allgemeinen heikler und schwieriger, aber die besondere Rutschfestigkeit ist zur Gewährleistung der SICHERHEIT bei speziellen Verwendungen erforderlich.

Für andere Verwendungen und Verlegeverfahren sind die Produkte nicht geeignet und jegliche direkte oder indirekte Haftung unseres Unternehmens verfällt automatisch. Außerdem ist es wichtig, auch die Hinweise der Hersteller der Kleber und der Verlegungsmaterialien zu Verlegung und Pflege genau zu befolgen, insbesondere bei der Verlegung mit Epoxymaterialien, die eine besondere Vorgehensweise erfordern.

Zum besseren Verständnis möchten wir auf der Grundlage unserer Erfahrungen einige wesentliche technische Empfehlungen für das Verfügen (das im allgemeinen die heikelste Phase bleibt) der rutschfesten Produkte im allgemeinen und insbesondere der Produktserie GRIP SM geben.

1) Falls ein Verlegungsmaterial auf Zementbasis verwendet wird, so sollte eine Mischung mit mittlerer Konsistenz hergestellt werden.

2) Tragen Sie das Verlegungsmaterial auf die Fugen auf und begrenzen Sie den Kontakt mit der Oberfläche der Fliese gegebenenfalls durch Verwendung einer Spachtel, um das Füllen der Fugen zu erleichtern; die Verwendung von flüssigem Verlegungsmaterial, wie es beim Verfügen von größeren Flächen von glatten Fliesen im allgemeinen verwendet wird, sollte in jedem Fall vermieden werden.

3) Verfügen Sie begrenzte Flächen und reinigen Sie sie mit einem Schwamm mit Wasser; achten Sie darauf, daß Sie den Schwamm oft auswaschen und das Auswaschwasser oft wechseln; ein Durchgang ist nicht ausreichend, sondern es müssen sämtliche Rückstände auf den Fliesen entfernt werden.

4) Die Zeiten, die für das erste Abbinden der Verfugung (die Wartezeit für die Reinigung) zu beachten sind, sind von den Umgebungsbedingungen und der Art des verwendeten Verlegungsmaterials abhängig; die Angaben der Herstellers des Verlegungsmaterials müssen immer genau befolgt werden. Die Richtigkeit der angewendeten Vorgehensweise sollte stets an einem "Feldversuch" überprüft werden.

5) Eventuelle Rückstände von Zementmaterial können nach Abschluß der Arbeiten mit einem säurehaltigen Reinigungsmittel oder einer Bürstmaschine entfernt werden.
6) Die mechanische Entfernung des Schmutzes von der Oberfläche der rutschfesten Produkte und insbesondere von den Fliesen der Serie GRIP SM wird durch das Vorhandensein von "Ecken" erschwert, die die Oberfläche rutschfest machen; nach der Beendigung des Verlegens sollte der Boden mit einer Kunststoffolie abgedeckt werden, um eine Verschmutzung durch die nachfolgenden Arbeiten zu verhindern.
7) Bei der Verwendung von Epoxymaterialien oder ähnlichen Materialien muß unbedingt beachtet werden, daß eine Entfernung der ausgehärteten Harze nicht mehr möglich ist. Das Verfügen mit Epoxymaterialien und/oder Harzen darf ausschließlich mit den Spritzen oder den von den Herstellerfirmen empfohlenen Werkzeugen erfolgen. Es sei daran erinnert, daß die Reinigung und die Entfernung von Rückständen von Verfügematerial von der Fliese durch Spezialprodukte vereinfacht werden, die vor dem Verfügen auf der Oberfläche aufgetragen werden. (Bitte wenden Sie sich für genauere Informationen an unseren Kundendienst.)

NORMALE PFLEGE

Die normale Pflege mit den Geräten, die der Größe des Bodens angemessen sind (zum Beispiel Reinigungsmittel, Bürstmaschinen, Hydrojetreiner usw.), sollte sowohl hinsichtlich des Zustands, als auch hinsichtlich der Benutzung des Bodens methodisch erfolgen. Für die folgende Reinigung sollten stets die optimalen Bedingungen aufrecht erhalten werden und die Ablagerung von Staub oder sonstigen Rückständen für einen längeren Zeitraum sollte vermieden werden, da dadurch die zu entfernende Schmutzmenge ebenso wie der Aufwand für eine vollständige Reinigung steigt.
Es muß daran erinnert werden, daß die glasierten Produkte der SERIE GRIP nicht für den Einsatz von sogenannten PADS, Bürsten mit Schleifgranulat oder Schleifbürsten geeignet sind. Mit diesen Bürsten wird die durch die Auftragung von speziellen Mikrogranulaten erzielte rutschfeste Oberfläche mit der Zeit geglättet und die Sicherheit wird somit verringert. In jedem Fall empfehlen wir, beim Einsatz unseres rutschfesten Materials und der technischen Materialien unseren Kundendienst nach der richtigen Verwendung zu befragen; er wird Ihnen stets alle Informationen liefern, die für die richtige Verlegung am richtigen Ort erforderlich sind und dabei immer auf Hygiene und Sicherheit achten, ohne das Aussehen dabei aus dem Auge zu verlieren.

INSTRUCTIONS POUR LA POSE ET CONSEILS D'UTILISATION POUR LA SERIE GRIP SM

Les produits de la série GRIP SM ont été conçus et réalisés EXCLUSIVEMENT en vue de fournir les caractéristiques requises par les différentes normes de sécurité pour l'utilisation dans des bassins de piscine, dans des endroits immergés sous l'eau et, dans certains cas, pour des sols, en présence d'eau, parcourus exclusivement pieds nus. Dans ces derniers cas, il faut adopter des d'autres procédés techniques d'installation et d'entretien selon la destination spécifique du sol.

En ce qui concerne les caractéristiques antidérapantes, précisons que les normes de référence et les différentes certifications renvoient principalement aux normes DIN 51097 GUV26.17 (Allemagne) ou aux normes NF P 61 51b (France), surtout pour les méthodes d'essai. Sur demande spécifique, nous pouvons effectuer des tests prévus par d'autres normes (p. e. BS-ASTM etc.).

Il est important au point de vue de la sécurité que le produit appartienne au moins au groupe de résistance au glissement requis. Rappelons qu'à l'intérieur de chaque groupe (A - B - C), il existe un minimum et un maximum (delta d'appartenance à chaque groupe). Suivant les normes, la référence de résistance au glissement peut donc avoir, dans un même groupe, des carreaux présentant des surfaces similaires mais non exactement identiques, surtout en cas de couleurs différentes posées ensemble.

Il est évident que les produits appartenant au GROUPE C" (lesquels ont une destination très limitée) présentent un degré élevé de résistance au glissement. Leur utilisation n'est conseillée que lorsqu'elle est jugée nécessaire et qu'elle est prescrite. Pour ces produits, la pose et le nettoyage se révèlent en général plus délicates et plus difficiles, mais leurs caractéristiques spéciales antidérapantes sont nécessaires pour la SECURITE dans des conditions d'utilisation spéciales.

Tout autre destination ainsi que l'utilisation de méthodes de pose non adaptée doivent être considérées comme non conformes. Notre entreprise déclinera toute responsabilité, directe ou indirecte, en ce qui concerne les conséquences.

Il convient en outre de respecter scrupuleusement les conseils de pose et d'entretien du fabricant des adhésifs et des produits à joint, en particulier en ce qui concerne les produits époxy qui nécessitent des procédures d'utilisation spécifiques. Pour plus de clarté, nous souhaitons indiquer, sur la base de notre expérience, quelques conseils techniques et d'utilisation fondamentaux pour le jointoiment (qui reste habituellement la phase la plus délicate) de produits antidérapants en général, et en particulier des produits de la série GRIP SM.

- 1) Préparez la pâte pour les joints, de consistance moyenne si elle est à base de ciment.
 - 2) Etalez la pâte sur les joints, en limitant le contact avec la surface des carreaux. Si besoin est, utilisez une raclette pour faciliter le remplissage des joints. Evitez d'utiliser un produit liquide, de ceux qu'on utilise pour les joints des carreaux lisses posés sur de grandes surfaces.
 - 3) Jointoyez des surfaces de grandeur limitée, puis nettoyez avec une éponge humide, en veillant à rincer souvent l'éponge et à changer l'eau de rinçage. L'opération de nettoyage ne doit pas être considérée comme terminée après un passage, mais seulement après élimination totale des résidus présents sur les carreaux.
 - 4) Les temps de prise initiale du produit à joint (et donc les temps d'attente pour le nettoyage) varient en fonction de la température, de l'humidité et du type de produit employé. Conformez-vous scrupuleusement aux prescriptions du fabricant. Il convient en tout état de cause de vérifier "sur le terrain" les modalités d'application utilisées.
 - 5) Enlevez les éventuels résidus de ciments à joint au moyen d'un décapant acide et d'une brosse au terme des travaux.
 - 6) L'élimination mécanique de la saleté superficielle sur les carreaux antidérapants et, en particulier, sur ceux de la série GRIP SM, est gênée par les aspérités qui servent à rendre la surface non glissante. Il convient au terme du jointoiment de protéger le sol au moyen de feuilles de plastique, de façon à éviter qu'il ne soit sali par les travaux suivants.
 - 7) POUR LES JOINTOIMENTS AU MOYEN DE PRODUITS EPOXY ET DERIVES, N'OUBLIEZ PAS QUE L'ELIMINATION DES RESINES DURCIES N'EST PLUS POSSIBLE. LE JOINTOIMENT EFFECTUE AVEC CES PRODUITS EPOXY ET/OU RESINES DOIT ETRE EFFECTUE EXCLUSIVEMENT AU MOYEN DE SERINGUES ET D'INSTRUMENTS ANALOGUES CONSEILLES PAR LEURS FABRICANTS.
- Rappelons qu'il est possible de faciliter les opérations de nettoyage et d'élimination des résidus de produits de jointoiment sur les carreaux au moyen de produits spécifiques, qui doivent être appliqués sur la surface avant le jointoiment.
(Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez nous contacter).

ENTRETIEN ORDINAIRE

L'entretien ordinaire doit se faire au moyen d'instruments adaptés aux dimensions du carrelage (p. e. détergents, balayeuses, autolaveuse etc.). Il doit par ailleurs se faire de façon méthodique, en tenant compte de l'état et de la destination du carrelage. Veiller à maintenir une situation optimale pour le nettoyage suivant, et éviter par conséquent de laisser sur le carrelage des dépôts de poussière ou des résidus de quelque nature que ce soit, qui auraient pour effet d'augmenter la quantité de saleté et rendre le nettoyage plus difficile.
Rappelons encore que, pour les produits émaillés de la SERIE GRIP, les "PADS", autrement dit les brosses à granulés abrasifs ou autres brosses abrasives ne sont pas adaptées. Avec ces brosses, la surface antidérapante, obtenue au moyen de micro-granulés spécifiques, finit pas devenir lisse, ce qui a pour effet de diminuer la SECURITE.
Dans tous les cas, en ce qui concerne l'utilisation de produits antidérapants et de produits de nature technique, nous vous conseillons de nous contacter pour avoir toutes les informations nécessaires pour l'utilisation du bon produit au bon endroit, toujours dans l'optique du maximum d'HYGIENE ET DE SECURITE, sans négliger bien évidemment les exigences ESTHETIQUES.

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN Y CONSEJOS DE USO PARA LA SERIE "GRIP SM".

Los productos de la serie GRIP SM han sido pensados y realizados exclusivamente para responder a las características requeridas por las diferentes normativas de seguridad para los materiales de revestimiento del interior de la piscina, para las áreas sumergidas en el agua y, en algunos casos, para las pavimentaciones con presencia de agua transitadas exclusivamente con los pies descalzos. En estos últimos casos, deberán tomarse medidas técnicas de instalación y mantenimiento relativas al uso específico del pavimento. Por lo que a las características antideslizamiento se refiere, precisamos que las normas de referencia y las varias certificaciones son principalmente las DIN 51097-GUV-26.17 (Alemania, Francia), sobre todo para los métodos de prueba. Según se requiera, se pueden efectuar pruebas diferentes relativas a otras normativas (BS inglés, ASTM americanas etc.). Es importante, por obvios motivos de seguridad, que el tipo de material que se utilice pertenezca a la grupo de resistencia al deslizamiento requerido para el uso específico. Cabe subrayar que dentro de cada grupo de clasificación (A-B) las normas prevén una variación de los valores de referencia (un valor mínimo y otro máximo: delta de pertenencia a cada grupo), por lo tanto la referencia de resistencia al deslizamiento puede tener, incluso en el mismo grupo de azulejos con superficies similares, ligeras diferencias en los valores (como por ejemplo en caso de superficies similares pero de colores diferentes colocados juntos). Los productos pertenecientes al "Grupo C" (cuya utilización difícilmente se requiere) presentan un alto grado de resistencia al deslizamiento y se aconseja su uso sólo cuando se retiene estrictamente necesario. Para estos productos, la colocación en obra y la limpieza requieren mayor atención, pero sus características antideslizamiento son necesarias para la seguridad en especiales condiciones de uso. La utilización de materiales diferentes a los prescritos o bien métodos de instalación inadecuados implican la automática invalidez de cualquier responsabilidad directa o indirecta por parte de Floor Gres. Es importante respetar escrupulosamente los consejos de colocación y mantenimiento de los fabricantes de adhesivos y estucos, con atención a los estucos epoxídicos que requieren específicos procedimientos de utilización. Para mayor claridad, indicamos a continuación algunos consejos para el estucado (normalmente la fase más delicada) de productos antideslizamiento en general, y más concretamente para la serie GRIP SM.


- 1) Preparan un empaste de masilla impermeable para juntas manteniendo, si es a base de cemento, una consistencia media.
- 2) Coloquen la masilla a lo largo de las juntas, limitando el contacto con la superficie de los azulejos. Si fuera necesario utilicen una espátula para facilitar el llenado de las juntas. Debe evitarse colocar masilla líquida como es habitual para el estucado de azulejos lisos, colocados por lo general en amplias superficies.
- 3) Estuquen recuadros de tamaños reducido, a continuación limpien con una esponja y agua, teniendo cuidado de aclarar frecuentemente la esponja y cambiar el agua de aclarado. La operación de limpieza no se puede considerar concluida con un pasaje, sino que hay que eliminar completamente los residuos sobre los azulejos.
- 4) Los tiempos que deben considerarse para el fraguado inicial de la masilla (y por lo tanto los tiempos de espera para iniciar la limpieza) varían en función de las condiciones ambientales y del tipo de estuco previsto; hay que respetar siempre las prescripciones del productor de la masilla; y es aconsejable verificar con una prueba que las modalidades operativas utilizadas son correctas.
- 5) Los eventuales residuos de masillas a base de cemento deben eliminarse, una vez finalizado el trabajo, utilizando detergente ácido y un monocepillo.
- 6) La eliminación mecánica de la suciedad superficial para los productos antideslizamiento, y más concretamente para los azulejos GRIP SM, está obstaculizada por la presencia de las "cúspides", los resaltes en la superficie que hacen que el azulejo sea antideslizamiento. Es aconsejable, al término del estucado, proteger el pavimento con plásticos, para evitar la suciedad causada por las sucesivas obras.
- 7) En caso de estucados con productos epoxídicos y derivados, es absolutamente necesario tener presente que las resinas endurecidas no pueden eliminarse. El estucado de estos productos debe efectuarse exclusivamente con jeringas o instrumentos análogos aconsejados por el productor.

MANTENIMIENTO ORDINARIO

El mantenimiento ordinario, si se usan los instrumentos adecuados incluso teniendo en cuenta la dimensión del pavimento (p. ej.: detergents, monocepillos, hidropulidoras, etc.), es aconsejable que se efectúe metódicamente, tanto en relación al estado como a la utilización del pavimento. Es importante mantener siempre una situación óptima para la siguiente intervención de limpieza y, por tanto, no dejar en el pavimento depósitos de polvo o residuos de distinta naturaleza durante mucho tiempo, que aumentarían la cantidad de suciedad por eliminar y el esfuerzo necesario para obtener una limpieza completa. Es importante recordar que para los productos esmaltados SERIE GRIP, no son adecuados los llamados PADS o cepillos abrasivos con granulados abrasivos u otros cepillos abrasivos. Con estos cepillos la superficie antislip obtenida mediante aplicación de microgranulados específicos se alisa con el tiempo y la SEGURIDAD disminuye. En cualquier caso, en relación con el uso de nuestros productos antideslizantes y productos de naturaleza técnica, les aconsejamos que se pongan en contacto con nuestras oficinas donde obtendrán toda la información necesaria para utilizar el producto adecuado en el lugar más conveniente, garantizando una HIGIENE Y SEGURIDAD máximas sin descuidar, obviamente, las exigencias ESTÉTICAS.

INTERNO VASCA - M12,5x25 cm

INSIDE THE POOL - BECKEN - INTERIEUR DU BASSIN - INTERIORES DE PISCINAS

RA/E 2 mm 50x50	RA/I 2 mm 50x50	BI 2 mm 30X30	BE 2 mm30X30
			
BIANCO 008167 ▲ 24	BIANCO 008617 ▲ 24	BIANCO 006302 ▲ 18	BIANCO 006307 ▲ 18
TURCHESE CHIARO 008166 ▲ 24	TURCHESE CHIARO 008618 ▲ 24	TURCHESE CHIARO 006301 ▲ 18	TURCHESE CHIARO 006306 ▲ 18
BLU MARINO 012193 ▲ 24	BLU MARINO 012190 ▲ 24	BLU MARINO 006303 ▲ 18	BLU MARINO 006308 ▲ 18
BLU ELETTRICO 012191 ▲ 26	BLU ELETTRICO 012188 ▲ 26	BLU ELETTRICO 006305 ▲ 22	BLU ELETTRICO 006310 ▲ 22
NERO 012192 ▲ 26	NERO 012189 ▲ 26	NERO 006304 ▲ 22	NERO 006309 ▲ 22
RP 2 mm245X20	CS 2 mm245X30	RP 6 mm245X55	CS 6 mm245X65
			
BIANCO 006292 ▲ 16	BIANCO 006297 ▲ 16	BIANCO 008155 ▲ 30	BIANCO 008153 ▲ 30
TURCHESE CHIARO 006291 ▲ 16	TURCHESE CHIARO 006296 ▲ 16	TURCHESE CHIARO 008154 ▲ 30	TURCHESE CHIARO 008152 ▲ 30
BLU MARINO 006293 ▲ 16	BLU MARINO 006298 ▲ 16		
BLU ELETTRICO 006295 ▲ 18	BLU ELETTRICO 006300 ▲ 18	BLU ELETTRICO 012194 ▲ 42	BLU ELETTRICO 012196 ▲ 42
NERO 006294 ▲ 18	NERO 006299 ▲ 18	NERO 012195 ▲ 42	NERO 012197 ▲ 42
RA/E 6 mm120X120	RA/I 6 mm120X120	BI 6 R 55 mm	BE 6 R 65 mm
			
BIANCO 008163 ▲ 49	BIANCO 008161 ▲ 49	BIANCO 008157 ▲ 30	BIANCO 008159 ▲ 30
TURCHESE CHIARO 008162 ▲ 49	TURCHESE CHIARO 008160 ▲ 49	TURCHESE CHIARO 008156 ▲ 30	TURCHESE CHIARO 008158 ▲ 30
BLU ELETTRICO 012203 ▲ 56	BLU ELETTRICO 012205 ▲ 56	BLU ELETTRICO 012201 ▲ 42	BLU ELETTRICO 012199 ▲ 42
NERO 012202 ▲ 56	NERO 012204 ▲ 56	NERO 012200 ▲ 42	NERO 012198 ▲ 42


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje



	PC	MQ	KG UM	KG
RAE 2	4		0,050	0,20
RA I 2	4		0,050	0,20
BI 2	18		0,050	0,90
BE 2	18		0,050	0,90
RP 2	60		0,200	12,00
CS 2	60		0,200	12,00
RP 6	14		0,460	6,44



	PC	MQ	KG UM	KG
CS 6	14		0,460	6,44
RA E 6	2		0,800	1,60
RA I 6	2		0,800	1,60
BI 6	2		0,800	1,60
BE 6	2		0,800	1,60









ESTERNO VASCA M12,5x25 cm


OUTSIDE THE POOL - AUSSENBEREICH - EXTÉRIEUR DU BASSIN - REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS

MOD. 2 / 25

RILIEVI OP

WHITE	AVORIO STONE	CELESTE	TERRA	MARINA
				
245x120x7,8 mm 011415 ■ 59	245x120x7,8 mm 703548 ■ 54	245x120x7,8 mm 011416 ■ 66	245x120x7,8 mm 703551 ■ 59	245x120x7,8 mm 703549 ■ 61
 BC 245X120X7,8 011419 ▲ 16	 BC 245X120X7,8 703553 ▲ 16	 BC 245X120X7,8 011420 ▲ 16	 BC 245X120X7,8 703556 ▲ 20	 BC 245X120X7,8 703554 ▲ 20
 WHITE/BLU ELET. 011423 ▲ 24		 CELESTE/BLU ELET. 011424 ▲ 28		
 WHITE/NERO 011425 ▲ 24		 CELESTE/NERO 011426 ▲ 28		

YELLOW	BLU
	
245x120x7,8 mm 703550 ■ 64	245x120x7,8 mm 703552 ■ 94
 BC 245X120X7,8 703555 ▲ 22	 BC 245X120X7,8 703557 ▲ 26

WHITE	AVORIO STONE
	
245x120x7,8 mm 008128 ■ 56	245x120x7,8 mm 006608 ■ 54
 BC 245X120X7,8 008131 ▲ 16	 BC 245X120X7,8 006613 ▲ 16



IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje

	PC	MQ	KG UM	KG
RILIEVI OP	40	1,250	15,38	19,23
RILIEVI OP / BC	45		0,49	22,05
MOD. 2/25	40	1,250	14,48	18,10
MOD. 2/25 BC	42		0,55	23,10

	Box	MQ	KG
RILIEVI OP	60	75	1169
MOD.2/25	60	75	1101

M12,5X25 cm
M25X25 cm



R11

BIANCO	
245x120x10 mm	703930
245x245x10 mm	703918
	GR/B 25X25 (10"x10") 703937
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703956
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703963
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703970
	BS 8X25 (3"x10") 707919

GRIGIO	
245x120x10 mm	703933
245x245x10 mm	703924
	GR/B 25X25 (10"x10") 703940
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703959
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703966
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703973

ROSA	
245x120x10 mm	703932
245x245x10 mm	703922
	GR/B 25X25 (10"x10") 703939
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703958
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703965
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703972

COTTO	
245x120x10 mm	703934
245x245x10 mm	703925
	GR/B 25X25 (10"x10") 703941
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703960
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703967
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703974

BEIGE	
245x120x10 mm	703931
245x245x10 mm	703920
	GR/B 25X25 (10"x10") 703938
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703957
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703964
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703971
	BS 8X25 (3"x10") 707920

BLU	
245x120x10 mm	703935
245x245x10 mm	703926
	GR/B 25X25 (10"x10") 703954
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703961
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703968
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703975

VERDE	
245x120x10 mm	703936
245x245x10 mm	703928
	GR/B 25X25 (10"x10") 703955
	GR/B AE 25X25 (10"x10") 703962
	GR/B AI 25X25 (10"x10") 703969
	AN 12,5X25X6 (5"x10"x2") 703976

N.B. Per i prezzi e le condizioni di questa serie, occorre fare riferimento ai gruppi di prezzo Floor Gres del catalogo "Architettura ed Interior Design" con le rispettive condizioni a voi riservate.

NOTE: For the prices and sales terms of this line, kindly refer to the Floor Gres price groups in the catalogue "Architecture and Interior Design" applying the special conditions reserved for you.

N.B. Pour les prix et les conditions de cette série, il faut se reporter aux groupes de prix Floor Grés du catalogue "Architettura ed Interior Design" avec les conditions respectives qui vous sont réservées.

Hinweis: Für die Preise und die Konditionen dieser Serie gelten die Preisgruppen von Floor Gres des Katalogs "Architektur und Interior Design" mit den für Sie reservierten Konditionen.

NOTA: para los precios y las condiciones de esta serie, hay que hacer referencia a los grupos de precio Floor Gres del catalogo "Architettura ed Interior Design" con las correspondientes condiciones a Uds. reservadas.

La superficie di vendita é calcolata sulla base della dimensione convenzionale, uguale alla dimensione nominale più una fuga di 5 mm.
Sales area calculated on the basis of the standard size, equal to the nominal size plus a 5mm joint.
Surface de vente calculée sur la base de la dimension conventionnelle, égale à la dimension nominale plus un joint de 5 mm.
Verkaufsfläche unter Kalkulation auf der Grundlage konventioneller Abmessungen gleich der Nennabmessungen plus einer Fuge von 5 mm.

ESTERNO VASCA M12,5x25 cm

OUTSIDE THE POOL - AUSSENBEREICH - EXTÉRIEUR DU BASSIN - REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE PISCINAS

M12,5X25 S3



mm 120x245x8

BIANCO LISCIO SM
705761 ▲ 18

TURCHESE LISCIO SM
705764 ▲ 18

BONE LISCIO SM
705767 ▲ 18

BLU MARINO LISCIO SM
705770 ▲ 18

BLU AVIO LISCIO SM
705773 ▲ 18

M12,5X25 S3 AI



mm 120xR2x8

BIANCO LISCIO SM
705762 ▲ 24

TURCHESE LISCIO SM
705765 ▲ 24

BONE LISCIO SM
705768 ▲ 24

BLU MARINO LISCIO SM
705771 ▲ 24

BLU AVIO LISCIO SM
705774 ▲ 24

M12,5X25 S3 AE



mm 120xR2x8

BIANCO LISCIO SM
705763 ▲ 24

TURCHESE LISCIO SM
705766 ▲ 24

BONE LISCIO SM
705769 ▲ 24

BLU MARINO LISCIO SM
705772 ▲ 24

BLU AVIO LISCIO SM
705775 ▲ 24

NOTA: I colori della serie PROGETTO sono stati scelti in base all'abbinabilità con i colori della serie SAFESTONE.

NOTE: Colours of the Progetto series match of the Safestone series.

NOTE: Les couleurs de la série Progetto ont été choisies d'après leur possibilité de se marier aux couleurs de la série Safestone.

HINWEIS: Die Farben der Serie Progetto wurden auf Basis der passenden Farben unserer Serie Safestone ausgesucht.

NOTA: Los colores de la serie Progetto han sido escogidos de acuerdo a la posibilidad de acoplarlos a los de la serie Safestone.

BIANCO GF
705780 ▲ 16

AZZURRO 2 GF
705783 ▲ 16

GRIGIO 2 GF
705786 ▲ 16

TERRA
705789 ▲ 16

BIANCO GF
705781 ▲ 24

AZZURRO 2 GF
705784 ▲ 24

GRIGIO 2 GF
705787 ▲ 24


TERRA
705790 ▲ 24

BIANCO GF
705782 ▲ 24

AZZURRO 2 GF
705785 ▲ 24

GRIGIO 2 GF
705788 ▲ 24

TERRA
705791 ▲ 24






Piscina Comunale Carmen Longo - Bologna

I BORDI - M12,5x25 cm

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN: Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 3/S	MOD 3/S ang.int.	MOD 3/S ang.est.	MOD 3/S terminale sx	MOD 3/S terminale dx
mm245x120x20	mm120x120x20	mm120x120x20	mm245x120x20	mm245x120x20
AVORIO BIANCO/NERO 006272 ▲ 37	AVORIO BIANCO/NERO 006274 ▲ 59	AVORIO BIANCO/NERO 006276 ▲ 59	AVORIO BIANCO/NERO 008144 ▲ 40	AVORIO BIANCO/NERO 008142 ▲ 40
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006273 ▲ 37	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006275 ▲ 59	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006277 ▲ 59	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008145 ▲ 40	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008143 ▲ 40
AVORIO BIANCO 009343 ▲ 37	AVORIO BIANCO 009342 ▲ 59	AVORIO BIANCO 009341 ▲ 59		
MOD 3/S con scarico	MOD 2/25	MOD 2/25 angolo *	MOD 2/25 BC	MOD 2/25 BC AE ang. *
mm245x120x20	mm245x120x7,8	mm120x120x7,8	mm245x120x7,8	mm120x120x7,8 Comer/Ecke/ Angle/Esquina
AVORIO BIANCO/NERO 008137 ▲ 40	WHITE 011415 ■ 59	WHITE 011417 ▲ 26	WHITE 011419 ▲ 16	WHITE 011421 ▲ 26
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008138 ▲ 40				

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.2/25	40	1,250	14,48	18,10
MOD.2/25 angolo	4		0,28	1,12
MOD.2/25 BC	42		0,55	23,10
MOD.2/25 BC AE	4		0,28	1,12




	Box	MQ	KG
MOD.2/25	60	75,00	1101




	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/S	14		0,80	11,20
MOD. 3/S AE-AI	14		0,50	7,00
MOD. 3/S scarico	14		0,80	11,20
MOD.3/S term.dx-sx	14		0,80	11,20

I BORDI - M12,5x25 cm

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN: Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 3/R	MOD 3/R ang.int. *	MOD 3/R ang.est. *	MOD 3/R AE3 *
			
mm245x120x20	mm120x120x20	mm120x120x20	
WHITE/BLU 705561 ▲ 37	WHITE/BLU 705735 ▲ 62	WHITE/BLU 705738 ▲ 62	WHITE/BLU 705740 ▲ 66
WHITE/NERO 705733 ▲ 37	WHITE/NERO 705743 ▲ 62	WHITE/NERO 705744 ▲ 62	WHITE/NERO 705745 ▲ 66
MOD 2/25	MOD 2/25 angolo *	MOD 2/25 BC	MOD 2/25 BC AE ang. *
			
mm245x120x7,8	mm120x120x7,8	mm245x120x7,8	mm120x120x7,8 Comer/Ecke/ Angle/Esquina
WHITE 011415 ■ 59	WHITE 011417 ▲ 26	WHITE 011419 ▲ 16	WHITE 011421 ▲ 26

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.2/25	40	1,250	14,48	18,10
MOD.2/25 angolo	4		0,28	1,12
MOD.2/25 BC	42		0,55	23,10
MOD.2/25 BC AE	4		0,28	1,12




	Box	MQ	KG
MOD.2/25	60	75,00	1.101
MOD. 3/R	45	-	760



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/R	14		1,18	16,52
MOD. 3/R AE-AI	11		0,6	0,6
MOD. 3/R AE 3	11		0,6	0,6

I BORDI - M12,5x25 cm

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN: Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 3/S	MOD 3/S ang.int.	MOD 3/S ang.est.	MOD 3/S terminale sx	MOD 3/S terminale dx
mm245x120x20	mm120x120x20	mm120x120x20	mm245x120x20	mm245x120x20
AVORIO BIANCO/NERO 006272 ▲ 37	AVORIO BIANCO/NERO 006274 ▲ 59	AVORIO BIANCO/NERO 006276 ▲ 59	AVORIO BIANCO/NERO 008144 ▲ 40	AVORIO BIANCO/NERO 008142 ▲ 40
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006273 ▲ 37	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006275 ▲ 59	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 006277 ▲ 59	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008145 ▲ 40	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008143 ▲ 40
AVORIO BIANCO 009343 ▲ 37	AVORIO BIANCO 009342 ▲ 59	AVORIO BIANCO 009341 ▲ 59		
MOD 3/S con scarico	MOD 2/25	MOD 2/25 angolo *	MOD 3/S R6 ang.int.	MOD 3/S R6 ang.est.
mm245x120x20	mm245x120x7,8	mm120x120x7,8	mm180x180x20	mm120x120x20
AVORIO BIANCO/NERO 008137 ▲ 40	WHITE 011415 ■ 59	WHITE 011417 ▲ 26	AVORIO BIANCO/NERO 009398 ▲ 61	AVORIO BIANCO/NERO 009400 ▲ 61
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 008138 ▲ 40			AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 009399 ▲ 61	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 009401 ▲ 61
			AVORIO BIANCO 009519 ▲ 61	AVORIO BIANCO 009520 ▲ 61

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.2/25	40	1,250	14,48	18,10
MOD.2/25 angolo	4		0,28	1,12
MOD.2/25 BC	42		0,55	23,10
MOD.2/25 BC AE	4		0,28	1,12





	Box	MQ	KG
MOD.2/25	60	75,00	1101



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/S	14		0,80	11,20
MOD. 3/S AE-AI	14		0,50	7,00
MOD. 3/S scarico	14		0,80	11,20
MOD.3/S term.dx-sx	14		0,80	11,20
MOD. 3/S R6 AI-AE	16		0,50	7,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN: Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

ELBA 4 / R

MOD 3/R	MOD 3/R ang.int. *	MOD 3/R ang.est. *	MOD 3/R AE3 *
mm245x120x20	mm120x120x20	mm120x120x20	
WHITE/BLU 705561 ▲ 37	WHITE/BLU 705735 ▲ 62	WHITE/BLU 705738 ▲ 62	WHITE/BLU 705740 ▲ 66
WHITE/NERO 705733 ▲ 37	WHITE/NERO 705743 ▲ 62	WHITE/NERO 705744 ▲ 62	WHITE/NERO 705745 ▲ 66
MOD 2/25	MOD 2/25 angolo *		MOD 3/C
mm245x120x7,8	mm120x120x7,8		mm120x245x20
WHITE 011415 ■ 59	WHITE 011417 ▲ 26		WHITE/BLU 705747 ▲ 35
			WHITE/NERO 705748 ▲ 35

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAIR

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje


	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.2/25	40	1,250	14,48	18,10
MOD.2/25 angolo	4		0,28	1,12

	Box	MQ	KG
MOD.2/25	60	75,00	1.101
MOD.3/R	45		760

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/R	14		1,18	16,52
MOD. 3/R AE-AI	11		0,6	0,6
MOD. 3/R AE3	11		0,6	0,6

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



MOD 2 / 25




MOD 2 / 25 AG 1




MOD 2 / 25 AG 2




MOD 3 / R

LISCIO SM

CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN: Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 3/R	MOD 3/R ang.int. *	MOD 3/R ang.est. *	MOD 3/R AE3 *
			
mm245x120x20	mm120x120x20	mm120x120x20	
WHITE/BLU 705561 ▲ 37	WHITE/BLU 705735 ▲ 62	WHITE/BLU 705738 ▲ 62	WHITE/BLU 705740 ▲ 66
WHITE/NERO 705733 ▲ 37	WHITE/NERO 705743 ▲ 62	WHITE/NERO 705744 ▲ 62	WHITE/NERO 705745 ▲ 66

MOD 2/25 AG1	MOD 2/25 AG1 AI *	MOD 2/25 AG1 AE *
		
90°	90°	90°
mm145x245x30	mm145x145x30	mm145x145x30
WHITE 705792 ▲ 52	WHITE 708371 ▲ 70	WHITE 708372 ▲ 70

MOD 2/25 AG2	MOD 2/25 AG2 AI *	MOD 2/25 AG2 AE *
		
85°	85°	85°
mm145x245x30	mm145x145x30	mm145x145x30
WHITE 705793 ▲ 52	WHITE 708373 ▲ 70	WHITE 708374 ▲ 70

IMBALLI - Packaging - Emballage
Verpackungen - Embalaje


	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/R	14		1,18	16,52
MOD. 3/R AE-AI	11		0,6	0,6
MOD. 3/R AE 3	11		0,6	0,6

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD 2/25 AG2	10		0,8	8
MOD 2/25 AG2 AI	1		0,3	
MOD 2/25 AG2 AE	1		0,3	
MOD 2/25 AG1	10		0,8	8
MOD 2/25 AG1 AI	1		0,3	
MOD 2/25 AG1 AE	1		0,3	



* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI




CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN : Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39



MOD 3/L	MOD 3/L ang.int. *	MOD 3/L ang.est. *	LISCIO SM AG
			
mm245x245x20	mm245x245x20	mm245x245x20	mm120x245x25
WHITE/BLU 705749 ▲ 54	WHITE/BLU 705751 ▲ 79	WHITE/BLU 705752 ▲ 79	TURCHESE CHIARO 705794 ▲ 32
WHITE/NERO 705750 ▲ 54	WHITE/NERO 705753 ▲ 79	WHITE/NERO 705754 ▲ 79	BIANCO 705795 ▲ 32


* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

IMBALLI - Packaging - Emballage Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD 3/L	5		1	5
MOD 3/L AI	1		0,5	
MOD 3/L AE	1		0,5	
LISCIO SM AG	12		0,8	9,6



MOD 3/L AG		MOD 3/L AG ang.int.*	
			
mm245x245x20		mm245x245x20	
WHITE/BLU 712668	▲	WHITE/BLU 712669	▲
WHITE/NERO 712670	▲	WHITE/NERO 712671	▲




IMBALLI - Packaging - Emballage Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD 3/LAG	5		1	5,00
MOD 3/LAG AI	5		1	5,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN : Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 2/25 BC
mm245x120x7,8
WHITE/NERO 011425 ▲ 24
WHITE/BLU ELETTRICO 011423 ▲ 24
CELESTE/NERO 011426 ▲ 28
CELESTE/BLU ELETTRICO 011424 ▲ 28

MOD 2/25 BC AE ang. *
mm120x120x7,8
WHITE/NERO 011429 ▲ 35
WHITE/BLU ELETTRICO 011427 ▲ 35
CELESTE/NERO 011430 ▲ 38
CELESTE/BLU ELETTRICO 011428 ▲ 38

MOD 2/25 BC
mm245x120x7,8
WHITE 011419 ▲ 16
CELESTE 011420 ▲ 16

MOD 2/25 BC AE ang. *
mm120x120x7,8
WHITE 011421 ▲ 26
CELESTE 011422 ▲ 28

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR



IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.2/25 BC	42		0,55	23,10
MOD.2/25 BC AE	4		0,55	2,20



BORDI COLORATI A RICHIESTA - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI

MOD 3/S	MOD 3/S terminale dx	MOD 3/S terminale sx	MOD 3/S con scarico
			
mm245x120x20	mm245x120x20	mm245x120x20	mm245x120x20 with drain/mit Ablauf/avec écoulement/con desgue
BIANCO/BLU ELETTRICO 012224 ▲ 48	BIANCO/BLU ELETTRICO 012260 ▲ 54	BIANCO/BLU ELETTRICO 012269 ▲ 54	BIANCO/BLU ELETTRICO 012251 ▲ 54
GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012225 ▲ 48	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012261 ▲ 54	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012270 ▲ 54	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012252 ▲ 54
TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012226 ▲ 48	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012262 ▲ 54	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012271 ▲ 54	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012253 ▲ 54
BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012227 ▲ 48	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012263 ▲ 54	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012272 ▲ 54	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012254 ▲ 54
BLU ELETTRICO 012228 ▲ 48	BLU ELETTRICO 012264 ▲ 54	BLU ELETTRICO 012273 ▲ 54	BLU ELETTRICO 012255 ▲ 54
ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012229 ▲ 48	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012265 ▲ 54	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012274 ▲ 54	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012256 ▲ 54
VERDE/BLU ELETTRICO 012231 ▲ 48	VERDE/BLU ELETTRICO 012267 ▲ 54	VERDE/BLU ELETTRICO 012276 ▲ 54	VERDE/BLU ELETTRICO 012258 ▲ 54
BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012232 ▲ 48	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012268 ▲ 54	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012277 ▲ 54	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012259 ▲ 54
MOD 3/S ang.int.	MOD 3/S ang.est.	MOD 3/S R6 ang.int.	MOD 3/S R6 ang.est.
			
mm120x120x20 Internal corner/Innenecke/angle interne/esquina interior	mm120x120x20 External corner/Aussenecke/ angle externe/esquina exterior	mm180x180x20 Internal corner/Innenecke/angle interne/esquina interior	mm120x120x20 External corner/Aussenecke/ angle externe/esquina exterior
BIANCO/BLU ELETTRICO 012233 ▲ 61	BIANCO/BLU ELETTRICO 012242 ▲ 61	BIANCO/BLU ELETTRICO 012206 ▲ 61	BIANCO/BLU ELETTRICO 012215 ▲ 61
GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012234 ▲ 61	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012243 ▲ 61	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012207 ▲ 61	GIALLO OCRA/BLU ELETTRICO 012216 ▲ 61
TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012235 ▲ 61	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012244 ▲ 61	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012208 ▲ 61	TURCHESE CHIARO/BLU ELETTRICO 012217 ▲ 61
BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012236 ▲ 61	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012245 ▲ 61	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012209 ▲ 61	BLU AVIO/BLU ELETTRICO 012218 ▲ 61
BLU ELETTRICO 012237 ▲ 61	BLU ELETTRICO 012246 ▲ 61	BLU ELETTRICO 012210 ▲ 61	BLU ELETTRICO 012219 ▲ 61
ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012238 ▲ 61	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012247 ▲ 61	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012211 ▲ 61	ROSSO ARANCIO/BLU ELETTRICO 012220 ▲ 61
VERDE/BLU ELETTRICO 012240 ▲ 61	VERDE/BLU ELETTRICO 012249 ▲ 61	VERDE/BLU ELETTRICO 012213 ▲ 61	VERDE/BLU ELETTRICO 012222 ▲ 61
BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012241 ▲ 61	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012250 ▲ 61	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012214 ▲ 61	BLU MARINE/BLU ELETTRICO 012223 ▲ 61

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 3/S	14		0,80	11,20
MOD. 3/S AE-AI	14		0,50	7,00
MOD. 3/S scarico	14		0,80	11,20
MOD. 3/S term.dx-sx	14		0,80	11,20
MOD. 3/S R6 AI-AE	16		0,50	7,00

BORDI COLORATI A RICHIESTA - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI

MOD. 2/25 Smaltato GRIP SM

MOD 2/25	MOD 2/25 angolo *	MOD 2/25 BC	MOD 2/25 BC AE ang. *
			
mm245x120x7,8	mm120x120x7,8 Comer/Ecke/Angle/Esquina	mm245x120x7,8	mm120x120x7,8 Comer/Ecke/Angle/Esquina
BIANCO GRIP 012278 ■ 70	BIANCO GRIP 012296 ▲ 27	BIANCO GRIP 012287 ▲ 18	BIANCO GRIP 012305 ▲ 27
TURCHESE CHIARO GRIP 012280 ■ 70	TURCHESE CHIARO GRIP 012298 ▲ 27	TURCHESE CHIARO GRIP 012289 ▲ 18	TURCHESE CHIARO GRIP 012307 ▲ 27
BLU AVIO GRIP 012285 ■ 70	BLU AVIO GRIP 012303 ▲ 27	BLU AVIO GRIP 012294 ▲ 18	BLU AVIO GRIP 012312 ▲ 27
BLU MARINE GRIP 012284 ■ 75	BLU MARINE GRIP 012302 ▲ 28	BLU MARINE GRIP 012293 ▲ 20	BLU MARINE GRIP 012311 ▲ 28
VERDE GRIP 012281 ■ 75	VERDE GRIP 012299 ▲ 28	VERDE GRIP 012290 ▲ 20	VERDE GRIP 012308 ▲ 28
GIALLO OCRA GRIP 012279 ■ 75	GIALLO OCRA GRIP 012297 ▲ 28	GIALLO OCRA GRIP 012288 ▲ 20	GIALLO OCRA GRIP 012306 ▲ 28
BLU ELETTRICO GRIP 012286 ■ 77	BLU ELETTRICO GRIP 012304 ▲ 30	BLU ELETTRICO GRIP 012295 ▲ 22	BLU ELETTRICO GRIP 012313 ▲ 30
ROSSO ARANCIO GRIP 012283 ■ 77	ROSSO ARANCIO GRIP 012301 ▲ 30	ROSSO ARANCIO GRIP 012292 ▲ 22	ROSSO ARANCIO GRIP 012310 ▲ 30

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

I bordi colorati a richiesta sono realizzati con smalto GRIP SM, e sono classificati antiscivolo. Sono prodotti esclusivamente a richiesta; la Divisione Progetti Floor Gres fornirà, di volta in volta, modalità e tempi di consegna.

The special pieces for overflow channels colored on request are painted using grip SM glaze and are classified as antislip. These are optional only products and are available on request: the Floor Gres Divisione Progetti will indicate delivery terms from time to time.

Las piezas especiales para bordes piscinas en colores se producen con esmaltes grip SM y estan clasificadas como antideslizantes. Se producen exclusivamente a pedido: la División Proyectos de Floor Gres proporcionará, en cada caso, las condiciones y los plazos de entrega.

Die bunte Randsteine werden nach Wunsch auch mit rutschemmenden Glasuren (Grip sm) hergestellt. Sie werden der entsprechenden rutschemmenden Klassifizierung zugeordnet. Diese Produkte werden ausschliesslich auf Anfrage hergestellt. Die Divisione Progetti von Floor Gres teilt Ihnen gerne die entsprechenden Lieferzeiten und Lieferkonditionen mit.


Les éléments de bord colorés sont fabriqués sur demande, réalisés en version émaillée Grip Sm, et sont classés antidérapants. Ils sont fabriqués exclusivement sur demande: le Service Projets Floor Gres communiquera, chaque fois, les modalités et les délais de livraison.

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG		Box	MQ	KG
 MOD.2/25	40	1,250	14,48	18,10	 MOD.2/25	60	75,00	1101
MOD.2/25 BC	40		0,452	18,08				
MOD.2/25 BC AE	4		0,28					

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN : Siehe Vermerk 5.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 6/L	MOD 6/L ang.int.	MOD 6/L ang.est.
		
mm245x80x75	mm80x80x65 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x75 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
AVORIO BIANCO/BIANCO 007672 ▲ 52	AVORIO BIANCO 006267 ▲ 24	AVORIO BIANCO/BIANCO 007675 ▲ 75
AVORIO BIANCO/TURCHESE CHIARO 006946 ▲ 52		AVORIO BIANCO/TURCHESE CHIARO 006947 ▲ 75
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 007673 ▲ 59		AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 007676 ▲ 79
AVORIO BIANCO/NERO 007674 ▲ 59		AVORIO BIANCO/NERO 007677 ▲ 79


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 6/L	18		1,00	18
MOD. 6/L AE	4		1,00	4
MOD. 6/L AI	24		0,50	12

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



CANALETTA: vedi nota pag.39 - DISCHARGE CHANNEL: see note on page 39 - TUYAUX D'ÉCOULEMENT: voir note page 39 - ABLAUFRINNEN : Siehe Vermerk S.39 - CANALES DEDESAGUE: ver nota pag.39

MOD 11/S	MOD 11/S ang.int.	MOD 11/S ang.est.
		
mm245x120x35	mm120x120x35 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x35 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
AVORIO BIANCO 006278 ▲ 32	AVORIO BIANCO 006279 ▲ 40	AVORIO BIANCO 006280 ▲ 40
MOD Atlanta	MOD Atlanta ang.int.	MOD Atlanta ang.est.
		
mm245x120x45	mm120x120x45 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x45 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013344 ▲ 47	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013345 ▲ 53	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013346 ▲ 53


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje




	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 11/S	12		1,00	12,00
MOD. 11/S AE-AI	12		0,50	6,00
MOD. ATLANTA	10		1,00	10,00
MOD. ATLANTA AI-AE	12		0,50	6,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



MOD 4/S	MOD 4/S foro scarico	MOD 4/S ang.int.	MOD 4/S ang.est.	PILETTA
				
mm245x225x150	mm245x225x150 with outlet/mit Ablauf/avec trou de décharge/con orificio descargue	mm225x225x150 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm225x225x150 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior	Ø 75 mm Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero
BIANCO 006232 ▲ 75	BIANCO 006236 ▲ 78	BIANCO 006240 ▲ 84	BIANCO 006244 ▲ 86	000351 ▲ 88
TURCHESE CHIARO 006231 ▲ 75	TURCHESE CHIARO 006235 ▲ 78	TURCHESE CHIARO 006239 ▲ 84	TURCHESE CHIARO 006243 ▲ 86	
BLU ELETTRICO 006234 ▲ 80	BLU ELETTRICO 006238 ▲ 82	BLU ELETTRICO 006242 ▲ 90	BLU ELETTRICO 006246 ▲ 91	
NERO 006233 ▲ 80	NERO 006237 ▲ 82	NERO 006241 ▲ 90	NERO 006245 ▲ 91	
MOD 11/S	MOD 11/S ang.int.	MOD 11/S ang.est.		
				
mm245x120x35	mm120x120x35 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x35 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior		
AVORIO BIANCO 006278 ▲ 32	AVORIO BIANCO 006279 ▲ 40	AVORIO BIANCO 006280 ▲ 40		
MOD Atlanta	MOD Atlanta ang.int.	MOD Atlanta ang.est.		
				
mm245x120x45	mm120x120x45 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x45 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior		
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013344 ▲ 47	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013345 ▲ 53	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013346 ▲ 53		


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje


	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 11/S	12		1,00	12,00
MOD. 11/S AE-AI	12		0,500	6,00
MOD. ATLANTA	10		1,00	10,00
MOD. ATLANTA AI	12		0,500	6,00

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 4/S	4		4,090	16,36
MOD. 4/S con foro	4		4,090	16,36
MOD. 4/S AI-AE	2		3,900	7,80
piletta	10		1,200	12,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI




MOD 10/S	MOD 10/S foro scarico	MOD 10/S ang.int.	MOD 10/S ang.est.	PILETTA
				
mm245x150x100	mm245x150x100 with outlet/mit Ablauf/avec trou de décharge/con orificio descargue	mm150x150x100 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm150x150x100 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior	Ø 47 mm Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero
BIANCO 006248 ▲ 63	BIANCO 006252 ▲ 69	BIANCO 006256 ▲ 78	BIANCO 006260 ▲ 79	000350 ▲ 62
TURCHESE CHIARO 006247 ▲ 63	TURCHESE CHIARO 006251 ▲ 69	TURCHESE CHIARO 006255 ▲ 78	TURCHESE CHIARO 006259 ▲ 79	
BLU ELETTRICO 006250 ▲ 71	BLU ELETTRICO 006254 ▲ 75	BLU ELETTRICO 006258 ▲ 82	BLU ELETTRICO 006262 ▲ 85	
NERO 006249 ▲ 71	NERO 006253 ▲ 75	NERO 006257 ▲ 82	NERO 006261 ▲ 85	
MOD 11/S	MOD 11/S ang.int.	MOD 11/S ang.est.		
				
mm245x120x35	mm120x120x35 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x35 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior		
AVORIO BIANCO 006278 ▲ 32	AVORIO BIANCO 006279 ▲ 40	AVORIO BIANCO 006280 ▲ 40		
MOD Atlanta	MOD Atlanta ang.int.	MOD Atlanta ang.est.		
				
mm245x120x45	mm120x120x45 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x45 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior		
AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013344 ▲ 47	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013345 ▲ 53	AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO 013346 ▲ 53		



IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.10/S	8		2,45	19,60
MOD.10/S scarico	8		2,45	19,60
MOD.10/S AE-AI	5		1,25	6,25
MOD. 11/S	12		1,00	12,00
MOD. 11/S AE-AI	12		0,50	6,00
MOD. ATLANTA	10		1,00	10,00
MOD. ATLANTA AI	12		0,50	6,00
piletta	10		0,30	3,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI




MOD 8/S	MOD 8/S foro scarico	MOD 8/S ang.int.	MOD 8/S ang.est.
			
mm245x225x150	mm245x225x150 with outlet/mit Ablauf/avec trou de décharge/con orificio descargue	mm225x225x150 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm225x225x150 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
BIANCO 006200 ▲ 75	BIANCO 006204 ▲ 78	BIANCO 006208 ▲ 84	BIANCO 006212 ▲ 86
TURCHESE CHIARO 006199 ▲ 75	TURCHESE CHIARO 006203 ▲ 78	TURCHESE CHIARO 006207 ▲ 84	TURCHESE CHIARO 006211 ▲ 86
BLU ELETTRICO 006202 ▲ 80	BLU ELETTRICO 006206 ▲ 82	BLU ELETTRICO 006210 ▲ 90	BLU ELETTRICO 006214 ▲ 91
NERO 006201 ▲ 80	NERO 006205 ▲ 82	NERO 006209 ▲ 90	NERO 006213 ▲ 91
PILETTA	PILETTA SILENZIOSA		
			
Ø 75 mm Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero			
000351 ▲ 88	PILETTA SILENZIOSA 705595 ▲ 102		

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.8/S	4		4,50	18,00
MOD.8/S scarico	4		4,50	18,00
MOD.8/S AE-AI	2		3,90	7,80
piletta	10		1,20	12,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI




MOD 9/S	MOD 9/S foro scarico	MOD 9/S ang.int.	MOD 9/S ang.est.
mm245x225x150	mm245x225x150 with outlet/mit Ablauf/avec trou de décharge/con orificio descargue	mm225x225x150 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm225x225x150 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
BIANCO 006973 ▲ 75	BIANCO 006977 ▲ 78	BIANCO 006208 ▲ 84	BIANCO 006991 ▲ 86
TURCHESE CHIARO 006972 ▲ 75	TURCHESE CHIARO 006976 ▲ 78	TURCHESE CHIARO 006207 ▲ 84	TURCHESE CHIARO 006990 ▲ 86
BLU ELETTRICO 006975 ▲ 80	BLU ELETTRICO 006979 ▲ 82	BLU ELETTRICO 006210 ▲ 90	BLU ELETTRICO 006993 ▲ 91
NERO 006974 ▲ 80	NERO 006978 ▲ 82	NERO 006209 ▲ 90	NERO 006992 ▲ 91
PILETTA	PILETTA SILENZIOSA		
Ø 75 mm Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero			
000351 ▲ 88	PILETTA SILENZIOSA 705595 ▲ 102		



IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.9/S	4		4,50	18,00
MOD.9/S scarico	4		4,50	18,00
MOD.9/S AE-AI	2		3,90	7,80
piletta	10		1,20	12,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



MOD 8/L	MOD 8/L foro scarico	MOD 8/L ang.int.	MOD 8/L ang.est.
			
mm245x295x150	mm245x295x150 with outlet/mit Ablauf/avec trou de décharge/con orificio descargue	mm295x295x150 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm295x295x150 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
BIANCO 006216 ▲ 82	BIANCO 006220 ▲ 86	BIANCO 006224 ▲ 91	BIANCO 006228 ▲ 92
TURCHESE CHIARO 006215 ▲ 82	TURCHESE CHIARO 006219 ▲ 86	TURCHESE CHIARO 006223 ▲ 91	TURCHESE CHIARO 006227 ▲ 92
BLU ELETTRICO 006218 ▲ 90	BLU ELETTRICO 006222 ▲ 91	BLU ELETTRICO 006226 ▲ 94	BLU ELETTRICO 006230 ▲ 96
NERO 006217 ▲ 90	NERO 006221 ▲ 91	NERO 006225 ▲ 94	NERO 006229 ▲ 96


PILETTA	PILETTA SILENZIOSA
	
Ø 75 mm Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero	
000351 ▲ 88	PILETTA SILENZIOSA 705595 ▲ 102


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Embalaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD.8/L	3		4,90	14,70
MOD.8/L scarico	3		4,90	14,70
MOD.8/L AE-AI	2		4,00	8,00
piletta	10		1,20	12,00

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



MOD 6/L	MOD 6/L ang.int.	MOD 6/L ang.est.
		
mm245x80x75	mm80x80x65 Internal corner/Innenecke/ Angle interne/Esquina interior	mm120x120x75 External corner/Aussenecke/ Angle externe/Esquina exterior
BIANCO 007672 ▲ 52	AVORIO BIANCO 006267 ▲ 24	BIANCO 007675 ▲ 75
TURCHESE CHIARO 006946 ▲ 52		TURCHESE CHIARO 006947 ▲ 75
BLU ELETTRICO 007673 ▲ 59		BLU ELETTRICO 007676 ▲ 79
NERO 007674 ▲ 59		NERO 007677 ▲ 79


ABANO 1

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 6/L	18		1,00	18
MOD. 6/L AE	4		1,00	4,00
MOD. 6/L AI	24		0,50	

I BORDI - M12,5X25 CM

NOSING SYSTEM - RANDSYSTEM - SYSTÈME DE BORD - SISTEMA BORDI



MOD 2 / 25

MOD 11 / S

LISCIO SM

MOD 11/S



mm245x120x35

AVORIO BIANCO
006278

▲ 32

MOD 11/S ang.int.



mm120x120x35
Internal corner/Innenecke/
Angle interne/Esquina interior

AVORIO BIANCO
006279

▲ 40

MOD 11/S ang.est.



mm120x120x20
External corner/Aussenecke/
Angle externe/Esquina exterior

AVORIO BIANCO
006280

▲ 40

MOD Atlanta



mm245x120x45

AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO
013344

▲ 47

MOD Atlanta ang.int.



mm120x120x45
Internal corner/Innenecke/
Angle interne/Esquina interior

AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO
013345

▲ 53

MOD Atlanta ang.est.



mm120x120x45
External corner/Aussenecke/
Angle externe/Esquina exterior

AVORIO BIANCO/BLU ELETTRICO
013346

▲ 53

IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje



	PC	MQ	KG UM	KG
MOD. 11/S	12		1,00	12,00
MOD. 11/S AE-AI	12		0,50	6,00
MOD. ATLANTA	10		1,00	10,00
MOD. ATLANTA AE-AI	12		0,50	6,00



CANALETTE DI SCARICO

DISCHARGE CHANNELS - ABLAUFRINNEN - TUYAUX D'ÉCOULEMENT - CANALES DE DESAGUE

FONDO CANALETTA

* CANALETTA IN GRES	CANALETTA IN GRES CON FORO	PILETTA	PILETTA SILENZIOSA
			
mm1000 gres scum channel/Ablaufkanal gres/ Tuyau d'écoulement en grès/ Canal en gres	mm1000 Channel drain/Ablaufkanal mit Ablauf/ Tuyau d'écoulement avec trou/Canal con orificio	Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero	
Ø mm 200 006332 ▲ 72	Ø mm 200 piletta 351 011398 ▲ 87	Ø mm 75 000351 ▲ 88	PILETTA SILENZIOSA 705595 ▲ 102
Ø mm 150 006334 ▲ 65	Ø mm 150 piletta 350 011397 ▲ 86	Ø mm 47 000350 ▲ 62	

*Parte interna smaltata colore marrone
Brown glazed internal side/ Innenseite braun glasiert / Interiur émaillée brune / Parte interior esmaltada de marron

Le canalette in gres, codici 006332-006334-011397-011398 sono state progettate e prodotte per impieghi specifici, in funzione soprattutto delle loro caratteristiche tecniche e d'uso; l'aspetto estetico è quindi da considerare marginale. La principale destinazione d'uso di questi prodotti risulta mirata a facilitare il deflusso e lo scarico di acque e liquidi di qualsiasi tipo, ed in genere per canalizzazioni coperte (non in vista) quali fognature o fondi di canalette di scarico, fondi canalette di sfioro per piscine, ecc. In base a quanto sopra, considerando il tipo di prodotto artigianale "semi-grezzo", i criteri di scelta sono adottati di conseguenza e le canalette possono presentare anche leggeri difetti e piccole sbecature, che risultano però ininfluenti per l'uso specifico al quale sono destinate.


Our channels in vitrified stoneware, code nos. 006332, 006334, 011397, and 011398, have been designed for specific purposes according to their technical features and the type of application; the aesthetic aspect should thus be considered marginal. The primary application of these products is to facilitate the flow and drainage of water and liquids of any type, in general in covered piping (i.e. not in view) such as sewage systems, and drainage channel beds for swimming pools, etc. In consideration of the above and also of the type of product, which is "handicraft/semi-finished", the selection criteria should be chosen accordingly, and the channels may have slight defects or slight chipping which have absolutely NO EFFECT on the specific purpose for which they are designed.

Die Abflüsse aus Feinsteinzeug mit unseren Bestellnummern 006332, 006334, 011397 und 0011398 sind in Abhängigkeit von ihren technischen Eigenschaften und ihrem Gebrauch für bestimmte Verwendungsweisen entwickelt und hergestellt worden; das Aussehen ist daher nebensächlich. Die wesentlichen Verwendungszwecke dieser Produkte beziehen sich auf die Vereinfachung des Abfließens und der Ableitung von Wasser und Flüssigkeiten aller Art, im allgemeinen in verdeckte (nicht sichtbare) Kanalisationen wie zum Beispiel Kanäle, Abflussleitungen, Überläufe von Schwimmbecken usw. Angesichts des oben gesagten und auch unter Berücksichtigung des "handwerklich - halb unbearbeiteten" Charakters der Produkte werden bei der Auswahl der Abflüsse die entsprechenden Kriterien angewandt und sie können daher auch leichte Unregelmäßigkeiten und Beschädigungen aufweisen, die sich auf den bestimmten Verwendungszweck, für den sie vorgesehen sind, in keiner Weise auswirken

Les conduites en grès - nos références 006332, 006334, 011397, et 011398 - ont été conçues et réalisées pour des emplois SPECIFIQUES, en fonction surtout de leurs caractéristiques TECHNIQUES et d'utilisation. L'aspect esthétique doit donc être considéré comme secondaire. La principale destination de ces produits vise à faciliter l'écoulement et l'évacuation d'eaux et de liquides de n'importe quel type, et en général pour des canalisations couvertes (non visibles), telles que par exemple: égouts, fonds de caniveaux, fonds de rigoles pour piscines etc. Au vu des considérations ci-dessus, s'agissant d'un produit "artisanal demi-brut", les critères de choix sont adoptés en conséquence, et les conduites peuvent présenter de légers défauts et de petits ébrèchements, qui sont SANS CONSÉQUENCE pour l'usage spécifique auquel elles sont destinées.

Los canales de gres, códigos 006332-006334-011397-011398 se han proyectado y producido para usos específicos, sobre todo, en función de sus características técnicas y de uso; el aspecto estético debe considerarse, por tanto, marginal. El uso principal de estos productos es facilitar el flujo y el desagüe de aguas y líquidos de cualquier tipo y, en general, para canalizaciones cubiertas (no a la vista) como alcantarillados o fondos de canales de descarga, fondos de canales de rebosadura para piscinas, etc. En base a lo dicho, considerando el tipo de producto artesanal "semiacabado", los criterios de calidad se adoptan en consecuencia y los canales pueden presentar incluso ligeros defectos y pequeñas mellas que, sin embargo, no influyen en el uso específico para el que han sido destinados.

mod. canalina

MOD. CANALINA	MOD. CANALINA TERMINALE	MOD. CANALINA CON FORO	PILETTA
			
mm245x120x26	mm 245x120x26	mm 245x120x26	Outlet / Ablaufventil / Tuyau d'acoulement / Desaguadero
WHITE 008148 ▲ 32	WHITE 008150 ▲ 36	WHITE 008149 ▲ 36	Ø mm 47 000350 ▲ 62


IMBALLI - Packaging - Emballage - Verpackungen - Emballaje

	PC	MQ	KG UM	KG
CANALETTA 150 - scarico	1		11,50	11,50
CANALETTA 200 - scarico	1		18,00	18,00
mod. CANALINA - terminale	14		0,80	11,20
- scarico				
piletta 75	10		1,20	12,00
piletta 47	10		0,30	3,00


SISTEMA SOSTEGNO GRIGLIE

GRATING SUPPORT SYSTEM - SYSTÈME DE SUPPORT DES GRILLES - ROSTTRÄGERSYSTEM - SISTEMA DE SOSTÉN REJILLAS

MOD. AG1 / AG2



MOD 2/25 AG1




mm145x245x30

WHITE
705792

▲ 52

MOD 2/25 AG1 AI *




mm145x145x30

WHITE
708371

▲ 70

MOD 2/25 AG1 AE *



mm145x145x30

WHITE
708372

▲ 70

MOD 2/25 AG2




mm145x245x30

WHITE
705793

▲ 52

MOD 2/25 AG2 AI *




mm145x145x30

WHITE
708373

▲ 70

MOD 2/25 AG2 AE *




mm145x145x30

WHITE
708374

▲ 70

* LA COPPIA - A PAIR - LA PAIR - PAAR - UN PAR

LISCIO SM AG



LISCIO SM AG



mm120x245x25


TURCHESE CHIARO
705794

▲ 32

BIANCO
705795

▲ 32

ANGOLARE PVC



ANGOLARE PVC



PVC runner
Profil ND für
Auflangenrahmen
Cornière en PVC
Esquina PVC

BIANCO GHIACCIO
006989

◆ 27

