

SZENTENDREI USZODATECHNIKA KFT

2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24., Tel.:(06-26)312-422, Tel./Fax:(06-26)312-197
Honlap: <http://www.szeusz.hu> E-mail: info@szeusz.hu szeusz@matavnet.hu

HŐCSERÉLŐ

Hőcserélők rozsdamentes anyagból.



Anyagminőség: WNR 1.4301

Teljesítmény:	40 kW	60 kW
Térfogatáram/csonkméret:		
Primer oldal:	min. 2 m ³ /h, 1"	min. 2.5 m ³ /h, 1"
Szekunder oldal:	min. 8 m ³ /h, 6/4"	min. 14 m ³ /h, 2"
Közeghőmérséklet:		
Primer oldal:	90°C/70°C	90°C/70°C
Átmérő:	154 mm	154 mm
Névleges magasság:	410 mm	530 mm
	Fenti primer és szekunder oldali mennyiségek esetén a hőcserélő teljesítménye min. 40 kW.	Fenti primer és szekunder oldali mennyiségek esetén a hőcserélő teljesítménye min. 60 kW.
Vízminőség:		
pH	6,8-8,2	6,8-8,2
klorid	max. 500 mg/l	max. 500 mg/l
szabad klór	max. 1,3 mg/l	max. 1,3 mg/l
Kiskereskedelmi ár:		

Gyártó: SZEUSZ-D Kft.
2000 Szentendre, Kőzúzó u. 24.
Tel.: 06-26-500-692, Tel./Fax: 06-26-500-693
E-mail: szeusz@szeusz.eu Honlap: www.szeusz.eu